

IMPRESORA LÁSER COLOR BÁSICA

CONFIGURACIÓN	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (BLANCO Y NEGRO Y COLOR)	A una cara: Desde 27 ppm, A4 (28 ppm, carta) A doble cara: Desde 24 ipm, A4 (25 ipm, carta).
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	600 x 600 ppp, hasta 38.400 x 600 ppp mejorada; ImageREt 3600, calibrada para PANTONE®.
CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA/A4)	Hasta 50,000 páginas.
CONECTIVIDAD	Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad, puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado, huésped USB para almacenar trabajos.
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES	Se admiten instalaciones completas de software en: Windows 8, Windows 7 (de 32 bits y de 64 bits), Windows Vista (de 32 bits y de 64 bits), Windows XP (de 32 bits) (SP2 o superior); El controlador solo se instala en: Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP3 o superior); Mac OS X v10.5, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatibles con un paquete preinstalado), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatibles con instalador automático); HPUX 11 y Solaris 8/9.
GARANTÍA	1 año.

ESPECIFICACIONES	
VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO	De 750 a 4,000 páginas.
VELOCIDAD DEL PROCESADOR	1.2 GHz.
LENGUAJES DE IMPRESIÓN	PCL 6, PCL 5c, emulación Postscript nivel 3, PDF, URF, PCLm, Office nativo, rasterización PWG.
MEMORIA BASE	128 MB.
PANEL DE CONTROL	Pantalla gráfica LCD de 2 líneas con retroiluminación; 5 botones: Cancelar, Seleccionar, Invertir, flechas derecha/izquierda; luces LED indicadoras: Atención, Preparada.
CAPACIDAD DE ENTRADA	Bandeja 1: hasta 50 hojas Bandeja 2: hasta 250 hojas Bandeja 3 (opcional): hasta 550 hojas.
CAPACIDAD DE SALIDA	Hasta 150 hojas.
IMPRESIÓN A DOBLE CARA	Manual.
TAMAÑOS DE SOPORTE	Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340 mm, postales (JIS simple, JIS doble), sobres (DL, C5, B5); carta, legal, ejecutivo, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 3 x 5 pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, sobres (n.º 10, Monarca); personalizado: de 76 x 127 a 216 x 356 mm (de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas) Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340 mm, postales (JIS simple, JIS doble), sobres (DL, C5, B5); carta, legal, ejecutivo, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 3 x 5 pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, sobres (n.º 10, Monarca); personalizado: de 100 x 148 a 216 x 356 mm (de 3,94 x 5,83 a 8,5 x 14 pulgadas) Bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340 mm, postales (JIS simple, JIS doble); carta, legal, ejecutivo, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 3 x 5 pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 8 pulgadas; personalizado: de 100 x 148 a 216 x 356 mm (de 3,94 x 5,83 a 8,5 x 14 pulgadas).
GRAMAJES	Bandeja 1: de 60 a 176 g/m ² (de 16 a 47 lb), hasta 200 g/m ² (52 lb) con papeles fotográficos satinados HP Color para impresoras láser Bandeja 2: de 60 a 163 g/m ² (de 16 a 43 lb), hasta 176 g/m ² (47 lb) con postales, hasta 200 g/m ² (52 lb) con papeles fotográficos satinados HP Color para impresoras láser Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m ² (de 16 a 43 lb), hasta 176 g/m ² (47 lb) con postales, hasta 150 g/m ² (40 lb) con papeles fotográficos satinados HP Color para impresoras láser.
TIPOS DE SOPORTE	Papel (bond, folleto, coloreado, satinado, membrete, fotográfico, plano, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso), postales, etiquetas, sobres.
IMPRESIÓN MOVIL	Impresión con WiFi Direct10, ePrint11, AirPrint12, certificación Mopria13, Google Cloud Print 2.0.
CAPACIDAD DE RED	Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada; Ethernet con cruzado automático; autenticación mediante 802.1X.
SEGURIDAD	Embedded Web Server: protección mediante contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS Red: habilitar/deshabilitar puertos y funciones de red, cambio de contraseña comunitaria de SNMPv1 y SNMPv2 HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básica HTTP, autenticación SASL Cortafuegos Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot.
DOCUMENTACIÓN	Los manuales e instructivos deben de estar en el idioma español.

ÁREAS

Áreas Operativas, Departamentos con Grupo de Usuarios, Publicidad.

Se deberán solicitar, como parte de la propuesta técnica, cartas en original con firma autografiada del representante legal, haciendo referencia al concurso o licitación en que se participa:

- Carta del distribuidor en la que garantice refacciones y stock por 1 año para el equipo solicitado.
- Carta del distribuidor en la que describa la garantía de acuerdo al período solicitado.
- Carta del distribuidor en la que mencione bajo protesta de decir la verdad, que es distribuidor autorizado de la marca con que participa.


Lic. Gabriel Ángel Romero Ascencio
 Subsecretario de Innovación y Tecnologías de la Información