



Tabla de Zapatas

Los separadores S1 se colocarán a las siguientes distancias

- Ⓐ 2 metros en claro de 6 metros (2 Hileras)
- Ⓑ 2.25 metros en claro de 9 metros (3 Hileras)
- Ⓒ 2 metros en claro de 12 metros (5 Hileras)

Tabla "A"

ESPECIFICACIONE DE SOLDADURA

CUADRO DE REVISIONES

ESPECIFICACIONES ACERO ESTRUCTURAL

Resistencia	
-------------	--

ACEROS

DETALLES DEL REFUERZO

NOTA:
(Los colores que se utilizarán en las techumbres esta pendientes por definir, se deberá solicitar al departamento de proyectos el plano correspondiente)

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	
ITIFE	DIRECTOR GENERAL: JRS. ALAN PATINO CRUZ
	DIRECTOR TERCERO: ING. JUAN CESAR COLUMA BOYTORTUELA
	JEFE SECCION INFRASCTURA: JRS. KARA AMARILU
COORDINADOR CMS	TECHUMBRE PARA CANCHA MARCO EMPOTRADO TRABES Y CIESMUN DOBLE CAJON CLARO 8.00 M.
FECHA 11/03/2016	
EDICION INDICADA	
SEALLO (FUNDACION)	